



# ► PRIUM-3S

✓ HOMOLOGUÉ  
sesam-vitale

## La solution Trifente des professionnels de santé

### Le Terminal fixe génération Trifente de référence

Avec ses trois interfaces carte, le PRIUM-3S est le premier terminal fixe de cartes Vitale, génération Trifente, à permettre la facturation avec les cartes Vitale 1, Vitale 2 et les cartes mutuelles.



Security



USB



3-slot

## PRIUM-3S

## Une solution adaptée à votre environnement de travail

Très compact, le PRIUM-3S respecte les contraintes d'espace du professionnel de santé. Sa forme et ses deux interfaces dédiées aux cartes patient permettent une intégration facile dans l'environnement de travail (sur le comptoir, sous le plan de travail...). Un seul et même câble assure simultanément l'alimentation électrique et le transfert sécurisé des données (pas de prise secteur). Très stable, le PRIUM-3S permet l'insertion et le retrait de la carte Vitale d'une seule main.

## Une solution optimisée pour sa mise en œuvre et son utilisation

Le terminal détecte automatiquement la nature des cartes insérées, quelle que soit la fente utilisée. Il permet ainsi la signature d'une Feuille de Soins avec des cartes Vitale et mutuelle très simplement. Équipé de voyants lumineux et d'un buzzer, le PRIUM-3S guide le professionnel de santé en temps réel pour la création, la signature et la mise en lots de ses factures (FSE et DRE). Avec son mode d'emploi vidéo, le PRIUM-3S est très simple à installer et à utiliser.

## Une solution évolutive et performante

- Terminal le plus rapide du marché, le PRIUM-3S optimise le temps de création et de signature des factures.
- **PRIUM-Service+** : évolutif, le PRIUM-3S permet la mise à jour de la carte Vitale au comptoir\*.

## Homologation

Le PRIUM-3S est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v03.30 du GIE SESAM-Vitale ([www.sesam-vitale.fr](http://www.sesam-vitale.fr)).

\* Fonctionnalité disponible à partir de la version 3.07 du PRIUM-3S avec un équipement et un abonnement dédiés.

HOMOLOGUÉ

sesam-vitale



NOM	PRIUM-3S
Microprocesseur	ARM920T 32 bits
Mémoire	SRAM : 256 Ko / FLASH : 2 Mo
Écran	Mode caractères : 2 lignes de 16 caractères
Clavier	17 touches - alphanumérique - 2 touches de navigation
Dimensions	147 x 98 x 49 mm
Poids	700 g
Alimentation	Câble USB relié au poste de travail
Interfaces carte	3
Communication	USB
Homologations	SESAM-Vitale - TL LEC-V03.30-1185 EMV L1, USB, CE
Environnements	Windows, MacOS, Linux
Accessoires (livrés dans la boîte)	Câble USB
	Guide de prise en main
	CD contenant les manuels et pilotes d'installation
	2 accessoires de fixation : attaches et adhésifs double face

Ingenico Healthcare/e-ID

River Seine  
25, quai Gallieni  
92158 Suresnes Cedex - France  
Tél. : +33 (0)1 46 25 80 80  
Fax : +33 (0)1 46 25 80 20

[www.healthcare-eid.ingenico.com](http://www.healthcare-eid.ingenico.com)

